

巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2024 年燃气 设备物资年度采购（自闭阀）项目 更正公告

一、项目基本情况

项目编号： BZ01123000022

项目名称：巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2024 年燃气设备物资年度采购（自闭阀）项目

公告日期：2024 年 4 月 19 日

二、更正信息

第五章 产品技术参数、配置及质量要求 部分内容

更正为：

（一）产品基数参数、配置

1. 型号规格：Z0.9TZ-15/15

2. 适用气体：天然气

3. 技术条件及参数要求：

3.1、性能要求：同时具有超压、欠压、过流关闭功能。

3.2、额定流量：产品额定流量应为 0.9m³/h。

3.3、过流关闭流量：标称过流关闭流量 1.2~1.5m³/h。

3.4、超压自动关闭压力：8kPa±2kPa。

3.5、欠压自动关闭压力：0.8kPa±0.2kPa。

3.6、自闭阀完全关闭的时间：<3s。

3.7、其他性能须满足 CJ/T447 的规定。

4 主要技术指标：

4.2、加工工艺：

（1）接头与阀体：

①接头与阀体应为整体设计，采用公制螺纹（进口 G1/2 内螺纹，出口 G1/2

外螺纹或宝塔口连接)。与燃气管道内丝连接、与燃气灶具连接用不锈钢波纹管外丝连接,扳手接触面应为六方,与管道内丝连接六方尺寸设置为 27mm-32mm,与管道外丝连接六方尺寸设置为 22mm-24mm,进出气口的密封管螺纹应符合 GB/T7306 的规定。燃气与大气间壁厚应 ≥ 1.5 mm,用于部件装配和固定的螺栓孔和插槽不应构成任何燃气气路和大气间的泄漏途径。

②应设计为整体安装,即无法在不破坏阀门或不留下痕迹的情况下拆除阀芯。不应拆卸的各种零部件,应使用不可恢复的方式连接或密封。

③应有手动复位机构,手动复位机构应能有效防止误操作,且切断后不应自动复位,并应有明显的开、闭状态指示。

④阀门进气口侧应有过滤网。

⑤阀门的安装应满足本市管道燃气企业管道与墙体距离控制技术及相关要求,回转直径不大于 52mm。

三、更正日期:2024 年 4 月 24 日

四、其他补充事宜

其他内容不变。

五、联系方式

采购人:巴中市公用事业投资集团股份有限公司

联系人:王老师

联系电话:13778450777

地址:巴中市巴州区滨河北路西段 59 号

代理机构:巴中市国有资产经营管理有限公司

联系人:杨老师

联系电话:0827-5799203

邮箱:1531006093@qq.com

地址:巴中市巴州区望王路东段 453 号

